



Bienvenue chez vous.

PORTE AUTOMATIQUE
TWIN

Porte pliante automatique
à usage intensif, destinée à
l'habitat collectif ou industriel



Porte à ventelles au nu extérieur de la facade



Porte à barreadage tubulaire aléatoire accordée au portillon

Porte conforme aux normes européennes EN 13241.1
Un essai initial de type a été réalisé par l'organisme notifié n°679
Attestation de conformité CE n°BV11-1168
Résistance au vent EN 12444 : Classe 3

Bienvenue chez vous.

www.api-44.fr

PORTE AUTOMATIQUE **TWIN**



- Porte pliante à deux ou quatre vantaux.
- Vantail métallique composé d'un cadre tubulaire soudé de section 60 x 60.
- Habillage personnalisé **au nu extérieur de la baie**, barreaudage vertical ou horizontal, habillage bois
- Pivotement sur roulement à rouleaux avec graisseur.
- Caisson technique 60x230 intégrant les différents organes de commande.
- Poutre linteau de 115 mm avec chariot trois roues nylon sur roulement à billes.
- L'ensemble des parties métalliques est traité par métallisation et thermolaquage suivant le nuancier RAL.
- Motorisation par opérateur électrique 24 V CC réversible permettant un usage intensif, une vitesse de fonctionnement réglable et un ralentissement en fin de cycle d'ouverture et de fermeture.
- Centrale de commande avec afficheur et touches de programmation gérant la motorisation, les différents organes de commande et de sécurité.
- Blocage des vantaux par ventouse électromagnétique 300 kg, déverrouillage par bouton poussoir.
- Sécurité positive comprenant deux cellules photo-électrique de sécurité à l'intérieur et à l'extérieur.
- Protection du bord primaire par palpeur passif.
- Signalisation du mouvement par feu clignotant à leds.
- Éclairage de la zone de mouvement par feu à leds.



Porte 4 vantaux à barreaudage aléatoire



Porte à barreaudage bois



API

16, allée du Cap Horn - ZA Pôle Sud Vertou 2

BP 92203

44122 VERTOU Cedex

Tel : 02 40 03 39 54

email : accueil@api-44.fr



01-17

Bienvenue chez vous.

www.api-44.fr